

# Автобетоносмеситель КрАЗ-6233Р4 тип 1

## Motor-truck concrete mixer KrAZ-6233P4 type 1



## “СТРОИТЕЛЬ”

### Автобетоносмеситель

**КрАЗ-6233Р4 тип 1** предназначен для приёма отдозированных компонентов бетонной смеси, приготовления её в пути следования или по прибытию к месту укладки, а также для доставки готовой бетонной смеси на строительные объекты.

The **motor-truck concrete mixer KrAZ-6233P4 type 1** is intended for reception of the concrete mixture dozed components, its in-transit preparation or upon arrival at the concrete placement point, as well as for delivery of the readmix concrete to the construction sites.

По требованию заказчика бетоносмесительное оборудование может монтироваться на шасси КрАЗ-6510 или КрАЗ-65101.

On the customer's demand the concrete mixer equipment can be mounted on KrAZ-6510 or KrAZ-65101 chassis.

## Технические характеристики / Specifications

<b>Базовое шасси КрАЗ-65053</b>		<b>Basic chassis KrAZ-65053</b>	
Колёсная формула	<b>6x4</b>	Wheel arrangement	
Полезный (геометрический) объём смесительного барабана, м <sup>3</sup>	<b>7 (11,6)</b>	Useful (geometric) volume of the mixer drum, m <sup>3</sup>	
Допустимая загрузка смесительного барабана, м <sup>3</sup> , при объёмной массе смеси, т/м <sup>3</sup> : – 1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,4	7,0 / 6,0 / 5,0 / 4,5	Permissible charging of the mixer drum, m <sup>3</sup> , at the mixture bulk weight, t/m <sup>3</sup> : – 1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,4	
Частота вращения смесительного барабана, мин <sup>-1</sup>	<b>0...18</b>	Rotational speed of the mixer drum, min <sup>-1</sup>	
Потребляемая мощность смесительного барабана, кВт	<b>40</b>	Power consumption of the mixer drum, kW	
Высота загрузки смесительного барабана, мм	<b>3 770</b>	Height of the mixer drum charging, mm	
Вместимость бака для воды, л	<b>600</b>	Water tank capacity, L	
Темп выгрузки бетонной смеси, м <sup>3</sup> /мин, при подвижности смеси 2–4 см / 7–8 см	<b>1 / 2</b>	Rate of the concrete mixture discharge, m <sup>3</sup> /min, at the concrete mobility of 2–4 cm / 7–8 cm	
Привод смесительного барабана – гидравлический от трансмиссии шасси или автономного двигателя		Mixer drum drive – hydraulic from chassis transmission or independent engine	
<b>Модель навесного оборудования</b>	<b>АМ-7ДО</b>	<b>Model of the attached implements</b>	
Масса технологического оборудования, кг	<b>3 800</b>	Processing equipment mass, kg	
Масса автобетоносмесителя полная, кг	<b>22 000</b>	Motor-truck concrete mixer full mass, kg	
Конструктивно допустимая полная масса автобетоносмесителя, кг	<b>26 500</b>	Designally permissible full mass of the motor-truck concrete mixer, kg	
<b>Грузоподъёмность, кг</b>	<b>12 800</b>	<b>Load carrying capacity, kg</b>	
<b>Двигатель дизельный, V-образный с турбонаддувом</b>	<b>ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2</b>	<b>Diesel engine, V-shaped, turbocharged</b>	
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин <sup>-1</sup>	<b>243 (330)</b>	Power, kW (h.p.) at 2100 min <sup>-1</sup>	
Максимальная скорость, км/ч	<b>75</b>	Maximum speed, km/h	
Габаритные размеры, мм	<b>10000x2500x3770</b>	Overall dimensions, mm	