Автокран гидравлический КТА-28
Hydraulic truck crane KTA-28

Производство совместно с ОАО "Дрогобычский завод автомобильных кранов", г. Дрогобыч

Joint manufacture with the Drogobych Truck Crane Plant, JSC, Drogobych

Автокран гидравлический КТА-28 предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах, в том числе и находящихся труднодоступных местах с плохими подъездными путями.

Hydraulic truck crane KTA-28 is intended for construction and installation work at distributed sites including those in hard-to reach places with a bad access-way.

По требованию заказчика крановая установка может монтироваться на шасси КрАЗ-65101; монтируемая крановая установка может быть грузоподъёмностью 18; 25; 28; 32 т.

On the customer's demand the crane can be mounted on the chassis KrAZ-65101; the mounted crane can have load carrying capacity of 18; 25; 28; 32 t.

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053		**Basic chassis KrAZ-65053**
Колёсная формула	**6x4**	**Wheel arrangement**
Максимальный грузовой момент, кН•м	896	Maximum cargo moment, kN•m
Грузоподъёмность максимальная на выносных опорах, т	**28**	**Maximum load carrying capacity on the outriggers, t**
Вылет стрелы, м	2,4–18,4	Boom extending, m
Высота подъёма крюка, м	10,2–21,5	Hook lifting height, m
Максимальная глубина опускания крюка, м	3	Maximum hook lowering depth, m
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин	6-12	Lifting-lowering speed, m/min
Скорость посадки груза, м/мин	0,4	Speed of cargo lowering m/min
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин	6,5	Speed of boom sections extension & draw, m/min
Средняя скорость изменения вылета, м/мин	6,5	Average speed of the boom extending change, m/min
Частота вращения поворотной части, мин$^{-1}$	1,0	Rotational speed of the rotating part, min^{-1}
Масса крана в транспортном положении, кг	**25 800**	**Crane mass in transport position, kg**
Размер опорного контура, м	4,5x5,2	Size of the support contour, m
Двигатель дизельный, V-образный с турбонаддувом	**ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2**	**Diesel engine, V-shaped, turbocharged**
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин$^{-1}$	243 (330)	Power, kW (h.p.) at 2100 min^{-1}
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	12000x2500x3800	Overall dimensions in transport position, mm
Транспортная скорость, км/ч	50	Travelling speed, km/h